交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

DJ-P921(L/S)

アルインコHP

だれでも、簡単・手軽に使えます!
しかも、便利で良く飛ぶ特小トランシーバー

- 携帯性ならショートアンテナ(S)、電波の飛びならロングアンテナ(L)
- 交互通話20chと中継用27chに対応
- アルカリ乾電池2本で約40時間のロングライフ設計
- ポケットにすっきり収まる薄型軽量ボディ
- オプションアクセサリーはDJ-P21(P9/P11)と全て共通
- イヤホンの故障を音と表示で知らせる断線検知機能

DJ-P921L

DJ-P921S

DJ-P921（L/S）

オープン価格

JANコード：DJ-P921L 4969182361056
DJ-P921S 4969182361063

＊本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。（ ）内に表示する本体価格は税別です。

主な仕様

定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。

［一般仕様］

●周波数範囲 / 421、422、440MHz帯特定小電力無線47ch ●電波型式 / F3E（FM） ●使用温度範囲 / 本体 −10℃〜50℃、充電器 0℃〜+40℃
●定格電圧 / DC2.4〜3.0V（電池端子） ●外部電源端子 / DC4.5〜6.0V ●消費電流 / 送信：約100mA、受信定格出力時：約180mA、待ち受け時：約100mA、バッテリーセーブ動作時：約17mA ●接地方式 / マイナス接地 ●マイクロホンインピーダンス / 約2kΩ
●外形寸法（突起物除く・約） / 58W×100H×19Dmm ●アンテナ長 / Lタイプ 約17.5cm、Sタイプ 約3.5cm
●質量（電池含む・約） / L 138g、S 134g ●送信出力 / 10mW ●変調方式 / リアクタンス変調 ●通信方式 / 単信・半複信方式
●受信方式 / ダイレクトコンバージョン ●受信感度 / −14dBμ以下（12dB SINAD） ●低周波出力 / 70mW以上（8Ω）

付属品

●ベルトクリップ EBC-30（スペア ¥220）
●ハンドストラップ
●ネック・ストラップ取り付け用パーツ（ストラップチェーン）

オプション ●は業務仕様、○は一般仕様

●業務用イヤホンマイク		各¥6,600（¥6,000）
・カナル型/グレー	EME-21A	
・カナル型/黒	EME-21AB（黒）	
・耳かけ型	EME-29A	
・カナル＋耳かけ型	EME-57	
●咽喉イヤホンマイク	EME-39A	¥43,780（¥39,800）
●ヘッドセット	EME-46A	¥11,000（¥10,000）
●ヘルメット用ヘッドセット	EME-53A	¥16,280（¥14,800）
●スピーカーマイク	EMS-59	¥3,850（¥3,500）
●イヤホン		
・ストレートコード/オープンエア	EME-6	¥1,650（¥1,500）
・カールコード/オープンエア	EME-26	¥1,980（¥1,800）
・ストレートコード/耳かけ型	EME-50	¥1,980（¥1,800）
○一般仕様イヤホンマイク		各¥3,300（¥3,000）
・オープンエア型	EME-522A	
・オープンエア型	EME-762PA	
・カナル型	EME-652CA	
・耳かけ型	EME-652MA	
・耳かけ型	EME-762MA	

※オプションアクセサリー群はDJ-P9/P11/P21と全て共通です。

主な機能

音で知らせる減電池警告機能。

イヤホンの断線を感知して音と表示で警告。

話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOXを内蔵。

混信やノイズを抑えるグループトーク（50トーン）。

送信を禁止し、受信専用子機として使えるPTTオフ機能。

警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能。

OFF

電源の切り忘れを防止する電源オフアラーム。

送信中の自分の声がイヤホンでモニターできるコールバック。

● DJ-P9/P11/P21系の機種に採用されていたケアモニターやコードスケルチ、個別呼び出し機能などは搭載しておりません。
● 技術基準適合上の理由から、ご購入後のアンテナ付け替えはできません。
● 防塵や防水の機能はありません。

通話可能時間の目安

●単3形アルカリ乾電池×2本 約41時間
●単3形ニッケル水素バッテリー（EBP-57N×2本） 約33時間

※上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。

通話距離の目安（ロングアンテナ・交互通話時）

●河川敷、ビルの屋上など見通しの良い場所：1kmまたはそれ以上
●高い建物や障害物が少ない場所：500m程度
●市街地：100〜200m
●建物内：構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。

品名	ニッケル水素電池	標準充電器	連結充電スタンド	ACアダプター	シガーDC/DCコンバーター	ソフトケース
品番	EBP-57N	EDC-121A	EDC-121R	EDC-122	EDH-33	ESC-39
仕様	単三型充電池（Ni-MH）1800mAh、1.2V 2本セット	EBP-57N専用トリクル充電器 充電時間:約12時間	EDC-121Aに4個まで連結可能。アダプター1個で充電できます。	AC電源での運用に。EDC-121A付属アダプターのスペアとしても使えます。	ライターソケットにつないで常時通話。（12V/24V車対応）	水分や埃から本体を保護、落下の衝撃も和らげます。
本体価格	¥1,320（¥1,200）	¥4,180（¥3,800）	¥2,200（¥2,000）	¥3,080（¥2,800）	¥2,750（¥2,500）	¥1,650（¥1,500）

■メッキ仕上げ、ブッシングやプラグの樹脂、ACアダプターや充電式電池の外観や形状は部品メーカーの都合でしばしば変更されますが、そのつどの改訂はしておりません。

アルインコ株式会社

■電子事業部

●東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3−4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888（代表）
●名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10−19サンエイビル4階 ☎052-212-0541（代表）
●大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4−9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361（代表）
●福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13−34エコービル2階 ☎092-473-8034（代表）

※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。
※このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

● 取扱い店

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。

ホームページのURL https://www.alinco.co.jp/

FNFLFEEE-PE
Ver.1.1.0 P921